

产品信息			
制造商	中国石化上海高桥分公司		
材料标识	ABS		
颜色	本色		
材料形状	颗粒状		
加工方式	注射成型		
聚合方式	本体聚合		
材料属性	高耐热级		
材料特性	• 高冲击 • 良好的电气性能 • 耐高温 • 耐化学性 • 易成型		
材料用途	• 汽车领域的应用 • 电子电器应用 • 建筑材料 • 家电应用 • 工业应用 • 通讯应用 • 橡胶制品 • 器具		
物理性能	测试标准	数据	单位
熔融指数 220℃ 10kg	ISO 1133	9.5	g/10min
机械性能	测试标准	数据	单位
拉伸强度 屈服 50mm/min	ISO 527	31	MPa
简支梁缺口冲击 23℃ 1eA型	ISO 179	10	kJ/m²
光学性能	测试标准	数据	单位
光泽度 60°	ASTM D523	15	%
热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度 50℃/hr 50N	ISO 306	97.5	℃

免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅, 对于有关信息, 比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此, 用户与使用者在使用此产品之前, 应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。